



FICHE TECHNIQUE FA 70 025 20

KIT D'AUTO-ÉVACUATION 20 M



FA 70 005 00



FA 70 021 00



FA 50 302 22B (x 4)

FA 70 010 99 (20) +
FA 50 302 22B

+

FA 60 005 00
(x 2)

FA 90 106 00

Ce kit d'auto-évacuation, simple et léger, est destiné à être utilisé depuis un poste de travail en hauteur identifié, où le port du harnais antichute peut ne pas être obligatoire. Ce dispositif permet une évacuation de l'utilisateur du système vers le bas.

Composition du kit :

- Un triangle d'évacuation **FA 70 005 00** avec Dé dorsal pour guider l'évacuation et bretelles en sangle élastique,
- Un descendeur en aluminium **FA 70 021 00** avec système de blocage anti-panique et œillet de verrouillage de sécurité, conforme à la norme EN 341,
- 4 mousquetons Keylock en aluminium **FA 50 302 22B**, conformes à la norme EN 362,
- Une corde semi-statique en polyamide, longueur 20 m **FA 70 010 99 (20)**, conforme à la norme EN 1891, avec un mousqueton Keylock **FA 50 302 22B**,
- 2 anneaux d'ancrage **FA 60 005 15** en sangle polyester, longueur 1,50 m, conformes à la norme EN 795,
- Un sac de transport cylindrique en PVC **FA 90 106 00**.

Ce kit est également disponible en version 30 m (FA 70 025 30) et 50 m (FA 70 025 50).

	CE	Poids :
		kg

KRATOS SAFETY

ZI les Portes du Dauphiné
4, rue de l'Aigue
69780 Saint Pierre de Chandieu – FRANCE

Tel. : +33 (0)4 72 48 78 27

Fax. : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE

DIMENSIONS CARTON / UC

ARTICLE 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120

Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom